

## WICHTIG:

**Vor Abnahme des Deckels** bitte die  
**Schraube** an der Unterseite **lösen!**

---

## WERKSTOFF BETON:

Endprodukte aus Beton kommen überwiegend im Außenbereich zum Einsatz. Somit ist dieses Naturprodukt thermischen Spannungen unterworfen. Solche Spannungen können ggf. zu einzelnen Haarrissbildungen an der Oberfläche des Produktes führen. Dies ist kein Mangel und beeinträchtigt die Funktionalität des Produktes keineswegs. Nicht das Betongefüge reißt, lediglich die Zementschlämme an der Außenhaut. Die Selbstheilungskräfte des Betons lassen Haarrisse im Laufe der Jahre durch die Zurückbildung der Zementschlämme verschwinden.

Das von Ihnen erworbene Produkt wurde aus einem faserarmierten Hochleistungsbeton hergestellt. Somit kann das Produkt selbst bei einer aufgetretenen Haarißbildung gefahrlos und problemlos montiert werden.

---

## BEFESTIGUNG:

Verwenden Sie für die Montage der Nistkästen nur für den Einsatz im Außenbereich geeignetes Befestigungsmaterial.

Achten Sie darauf, dass die verwendeten Schraubenköpfe mit einer ausreichend großen Beilagscheibe versehen werden, welche die Montagelöcher an der Innenseite der Rückwand des Nistkastens voll abdecken.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da bei einer Überbelastung die Gefahr einer Rißbildung an den Montagelöchern erhöht sein kann.